

## 4-х каналный DVR реального времени TSr-AV0411 Standard

4-х каналный видеорегистратор, видеовыходы BNC, VGA (1440x900), алгоритм сжатия H.264, отображение: 100 к/с (704x576), запись: 100 к/с (720x576 / 704x288 / 352x288), детекция движения, детекция потери видеосигнала (разворот экрана по тревоге, зуммер, предустановки PTZ preset, email, стоп кадры и загрузка на FTP), 4 канала аудио, резервное копирование на USB и по сети, управление PTZ (RS-485: PELCO-D, PELCO-P, SAMSUNG, SONY, PANASONIC, SHARP и др.), 1 x SATA HDD до 4Тб (в комплект не входит), чтение дисков на ПК (ПО в комплекте), работа по сети: через web-браузер, клиентское ПО (поддержка функций DHCP / PPPOE / FTP / DNS / DDNS / NTP / Email по тревогам / установка прав IP / поиск IP / центрального пульта по сети), мобильные устройства: поддержка iPhone, Blackberry, Android, Symbian и Windows mobile), функция двойного кодирования видеопотока, поддержка RTSP; управление при помощи кнопок передней панели, ИК-пульта (в комплекте), USB-мыши (в комплекте), русскоязычный графический интерфейс и инструкция; воспроизведение: 1/4-х каналное; питание: DC 12 В (блок питания в комплекте)



### Особенности

- 4 видеовхода, 4 канала звука
- Сжатие H264
- Скорость записи 25 к/с на канал
- Разрешение записи D1
- Видеовыход VGA+BNC
- Поддержка полнофункционального воспроизведения
- Поддержка 1 HDD (3,5" SATA, ёмкостью 4Тб)
- Поддержка клиентского ПО+Web-мониторинга, просмотр архива, настройка, архивация, upgrade по сети
- DHCP / PPPOE / FTP / DNS / DDNS / NTP / Email по тревогам / установка прав IP / поиск IP
- Поддержка мобильного мониторинга
- CMS
- Чтение HDD на ПК
- Конвертор файлов архива в AVI
- PTZ (с поддержкой пресетов)

### Габариты



## Технические характеристики

Параметры видеорегистратора	
Модель	TSr-AV0411 Standard
Операционная система	Встроенный LINUX
Возможности	Пентаплекс: наблюдение, запись, воспроизведение, копирование и удаленный доступ
Интерфейс	Графический, экранное меню
Отображение	1, 4
Формат видео	PAL 625 строк, 50 п/с ;NTSC 525 строк,60 п/с
Сжатие видео	H.264 основной профиль
Запись видео	D1:PAL 1 к/с -25 к/с NTSC 1 к/с-30 к/с
Скорости записи	100 к/с (D1)
Детектор движения	Зоны детекции: 396 (22*18),Чувствительность :1-6 (6 - высшая)
	Запись по событиям, движение PTZ, туры, тревоги, email, стоп кадры и FTP
Сжатие аудио	G711A
Двусторонняя связь	Поддерживается
Режимы записи	Ручной>Тревоги>Движение>Постоянно
Воспроизведение	1~4 канала одновременно
Режимы поиска	Время/Дата, Тревоги, Движение и точный поиск (до секунд)
Емкость архива	Аудио 28.8 МБ/ч ;Видео 25~450 МБ/ч
Запись	Локальная или по сети
Режимы копирования	По сети/USB Flash, HDD, DVD-RW
Входы видео	4 канала
Выходы видео	1 канал TV BNC, 1,0 Vp-p, 75 Ом, 1 VGA
Входы аудио	4
Выходы аудио	1
Входы тревоги	нет
Выход реле	нет
Сеть	RJ-45 (10M/100M)
Управление PTZ	RS485
USB	2 x USB2.0
HDD	1 SATA порт (не более 4Тб)
Питание	12 В / 3А
Потребление	<10 Вт (без HDD)
Рабочая температура	0°C-+55°C
Рабочая влажность	10%-90%
Атмосферное давление	86 кра-106 кра
Размеры	240 мм ширина* 330 мм длина* 58 мм высота
Вес	2.38 кг

