

16-ти каналный DVR реального времени TSr-EF1621 Forward

16-ти каналный видеорегистратор реального времени, видеовыходы BNC, VGA (1920x1080), HDMI (1920x1080), алгоритм сжатия H.264, ОС Embedded Linux, режим пентаплекса: одновременный локальный мониторинг, запись 16-ти каналов, трансляция по сети, мониторинг на мобильном телефоне, воспроизведение записи, резервное копирование, отображение: 400 к/с (928x576), запись: 400/400 к/с (928x576 /704x576), скрытие каналов, предзапись, цифровой зум, детекция движения, детекция потери видеосигнала, поддержка реакций на события, 2 канала аудио, 4 тревожных входа / 1 выход, резервное копирование на USB и по сети, управление PTZ, 2 x SATA HDD до 4Тб (в комплект не входит), работа по сети: через web-браузер (Поддержка IE, Chrome, Firefox, Opera), клиентское ПО, мобильные устройства: поддержка iPhone, Android, Symbian), Dual stream; управление при помощи кнопок передней панели, ИК-пульта (в комплекте), USB-мыши (в комплекте) через клиентское ПО, воспроизведение: 1/4/8/16 каналов; Питание: DC 12 В (блок питания в комплекте).



Особенности

- 16 видеовходов, 2 канала звука
- Сжатие H264
- Скорость записи 25 к/с на канал
- Разрешение записи 960Н (960x582)
- Видеовыход VGA+BNC+HDMI
- Тревожные входы/выходы: 4/1
- Поддержка полнофункционального воспроизведения
- Поддержка 2 HDD (3,5" SATA, ёмкостью 4Тб)
- Поддержка клиентского ПО+Web-мониторинга, просмотр архива, настройка, архивация, upgrade по сети
- DHCP / PPPOE / FTP / DNS / DDNS / NTP / Email по тревогам / установка прав IP / поиск IP
- Поддержка мобильного мониторинга
- CMS
- PTZ (с поддержкой пресетов)

Габариты

Технические характеристики

Параметры видеорегистратора	
Модель	TSr-EF1621 Forward
Операционная система	Встроенный LINUX
Возможности	Пентаплекс: наблюдение, запись, воспроизведение, копирование и удаленный доступ
Интерфейс	Графический, экранное меню
Отображение	1, 4, 8, 16
Формат видео	PAL 625 строк, 50 п/с ;NTSC 525 строк,60 п/с
Сжатие видео	H.264 основной профиль
Запись видео	960Н, D1:PAL 1 к/с -25 к/с NTSC 1 к/с-30 к/с
Скорости записи	400 к/с (960Н), 400 к/с (D1)
Детектор движения	Зоны детекции: 4 зоны
	Запись по событиям, движение PTZ, туры, тревоги, email, стоп кадры
Сжатие аудио	G711A
Двусторонняя связь	Поддерживается
Режимы записи	Ручной>Тревоги>Движение>Постоянно
Воспроизведение	1~16 каналов одновременно
Режимы поиска	Время/Дата, Тревоги, Движение и точный поиск (до секунд)
Емкость архива	Аудио 28.8 МБ/ч ; Видео 25~450 МБ/ч
Запись	Локальная или по сети
Режимы копирования	По сети / USB Flash, HDD, DVD-RW
Входы видео	16 каналов
Выходы видео	1 канал TV BNC, 1,0 Vp-p, 75 Ом, 1 VGA, 1 HDMI
Входы аудио	2
Выходы аудио	1
Входы тревоги	4
Выход реле	1
Сеть	RJ-45 (10M/100M)
Управление PTZ	RS485
USB	2 x USB2.0
HDD	2 SATA порт (не более 4Тб)
Питание	12 В / 4А
Потребление	<33 Вт (без HDD)
Рабочая температура	0°C-+45°C
Рабочая влажность	15%-85%
Размеры	440 мм x 290 мм x 66 мм
Вес	2.8 кг (Без HDD)

