

7-ми каналный HD-SDI DVR TSr-HD0721 Standard

7-ми каналный HD-SDI регистратор Full Real-Time, 7 каналов HD SDI с алгоритмом сжатия H.264, 2 видеовыхода (HDMI, VGA), запись Full HD 175 к/с при разрешении 1080P, 2 HDD (до 3TB) SATA, 4 тревожных входа/1 выход, 4 аудиовхода/1 выход, RS-485, работа по сети: через web-браузер, клиентское ПО, мобильные устройства, Dual stream; управление при помощи кнопок передней панели, ИК-пульт(в комплекте), USB-мыши, через клиентское ПО, русскоязычный интерфейс и инструкция; воспроизведение: 1/7 канала.



Особенности

- 7 каналов видео, 4 канала звука
- Сжатие H264
- Скорость записи 25 к/с на канал
- Разрешение записи 720P, 1080P
- Видеовыход HDMI, VGA
- 4 тревожных входа, 1 тревожный выхода
- Поддержка полнофункционального воспроизведения
- Поддержка 2 HDD (3,5" SATA, ёмкостью 3 Тб)
- Поддержка клиентского ПО+Web-мониторинга, просмотр архива, настройка, архивация, upgrade по сети
- Поддержка мобильного мониторинга

Габариты



Технические характеристики

Параметры видеорегистратора	
Модель	TSr-HD0721 Standard
Операционная система	Embedded Linux
Мультизадачность	Пентаплекс
Алгоритм сжатия	H.264
Формат сигнала	HD-SDI (720p / 1080p)
Видеовходы	7 x HD-SDI (720p / 1080p)
VGA выход	1 VGA (макс. 1920 x 1080)
HDMI-видеовыход	1 HDMI (макс. 1920 x 1080)
Скорость записи	Max. 175 к/с @720p(1280x720) / 175 к/с @1080p(1920x1080)
Аудиовходы	4
Аудиовыходы	1
Аудиокодек	ADCPM
Тревожные входы	4
Тревожные выходы	1
USB	2 USB
HDD	2 SATA HDD (по 3 Тб каждый)
Резервное копирование	USB / внешний HDD / сеть
Режимы записи	Постоянная, по расписанию, по детекции движения, по тревоге, ручная
Многоязыковой интерфейс	есть
Мобильный мониторинг	iPhone / Android
PTZ	RS-485 (Pelco-P/D)
Клиентское ПО	Мониторинг, поиск/воспроизведение, Backup, управление PTZ, удалённая настройка системы
WEB-клиент	Мониторинг, поиск/воспроизведение, Backup, управление PTZ, удалённая настройка системы
Размеры	400(W)x340(D)x145(H)mm
Вес	4 Кг
Потребление	40W
Питание	DC 12V/3.5A (блок питания в комплекте)

