

## 5 мегапиксельная уличная купольная IP камера

Extra



IP видеочамера уличная цилиндрическая с ИК подсветкой, пятимегапиксельная, 2880 x 1620, 1/2.7" сенсор 0.006 Люкс (день) / 0 Люкс (с ИК подсветкой), встроенная видеоаналитика, BLC, HLC, WDR, DNR, ROI, антитуман, H.264+/H.265+, e-mail, объектив 2.8мм, механический ИК фильтр, DC 12V, PoE, встроенный микрофон, аудио вход/выход, вход/выход тревоги, microSD до 128Гб, герметичный разъем Ethernet, адаптивная ИК подсветка до 20м, IP67, -40+60°C

<b>Камера</b>	
Сенсор	1/2.7" сенсор, 0.008 Люкс (день) / 0 Люкс (с ИК подсветкой)
Разрешение	2880 x 1620
Подсветка	Адаптивная ИК подсветка до 20м
Объектив	f=2.8 угол обзора по горизонтали 112°, F=1.6
Затвор	От 1/3 с до 1/100000 с
<b>Видео</b>	
Скорость передачи данных	От 64 до 10240 кбит/с
Управление потоком	Переменный битрейт (VBR) или постоянный битрейт (CBR)
Видеопотоки	1. 2880 x 1620, 2560 x 1440, 1920x1080 (от 1 до 30 к/с) H264/H.265+/H.265+ 2. 1280x720, 704x576, 352x288 (от 1 до 30 к/с) H264/H.265+/H.265+/MJPEG 3. 352x288 (от 1 до 30 к/с) H264/H.265+/H.265+
<b>Изображение</b>	
Настройки	Яркость, насыщенность, цветность, контрастность, четкость, затвор (авто и ручной), BLC, HLC, подавление мерцаний, WDR, баланс белого (авто и ручной), антитуман, 2D/3D DNR, ROI
Отображение	Зеркальное отображение по горизонтали и вертикали, в обеих плоскостях, поворот изображения камеры на 90°, 180°, 270° (коридорный режим)
Маскирование	4 зоны
Наложение водяного знака	До 128x128 24 бит bmp
<b>Параметры аудио</b>	
Микрофон	Встроенный
Аудио вход/выход	1/1 линейный
Кодирование	G.711A/ G.711U, 64 кбит/с
<b>Тревожные события</b>	
Тревожные события	Детектор движения (детектор людей и детектор транспорта), детектор саботажа, тревожный вход/выход
Видеоаналитика	Пересечение линии, вторжение, вход в область, выход из области (детектор людей и транспорта для каждого из этих детекторов), детектор лиц, детектор празднования.
<b>Сеть</b>	
Сетевые протоколы	IPv4, ARP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, SMTP, HTTP, UPnP, NTP, RTSP, Multicast, HTTPS, e-mail, FTP
Соединение	DHCP, Статический адрес, облачный сервис <a href="http://vms2.tantos.pro">http://vms2.tantos.pro</a>
Безопасность	Многоуровневый доступ пользователей с защитой паролем и настройкой прав доступа, черный и белый списки
Совместимость	Onvif Profile S, G, T
<b>Хранение</b>	
SD карта	Micro SD/SDHC/SDXC до 128Гб
Запись	E-mail по событиям, FTP, SD по событиям и расписанию
ANR	Поддерживается
<b>Интерфейсы</b>	
Сетевой интерфейс	10Base-T/100Base-TX Ethernet port
SD карта	Micro SD/SDHC/SDXC до 128Гб
Тревожный вход/выход	1/ 1
Аудио вход/выход	1 RCA / 1 RCA
Кнопка сброса настроек	Да
<b>Эксплуатация</b>	
Питание	9...12 В ±5%, PoE 802.3af
Потребляемая мощность	Не более 5 Вт
Габариты	Ø 107x51 мм
Рабочий диапазон температур	от -40 до +60°C
Относительная влажность	от 10 до 95% (без конденсата)
Степень защиты	IP67, IK10
Материал корпуса	Метал
Системные требования	Microsoft Windows 10/ 11 64 бит, Internet Explorer 11 или старше, Chrome, Firefox, Edge
Комплект поставки	- IP-камера с объективом - Влагозащищенный разъем RJ-45, ключ, крепеж - Паспорт - Упаковочная тара
Примечание	Комплект поставки и любые технические характеристики могут быть изменены производителем в любое время без предварительного уведомления.

