

Двухмегапиксельная уличная цилиндрическая IP камера с ИК подсветкой



IP видеочамера уличная цилиндрическая с ИК подсветкой, двухмегапиксельная 1920x1080x30к/с 1/2.9" GC2053 CMOS сенсор с прогрессивным сканированием 0.1Люкс (день) / 0.01Люкс (ночь) / 0 Люкс (с ИК подсветкой), детектор движения, BLC, DWDR, DNR, H.264+/H.265+, ROI, антитуман, e-mail, механический ИК фильтр, PoE, DC 12V, ИК подсветка 30м, -40+50°С



Параметры видео	
Сенсор	1/2.9 GC2053 CMOS, 0.1 Люкс (день) / 0.01 Люкс (ночь) / 0 Люкс (с ИК подсветкой), механический ИК-фильтр, ИК подсветка до 30 м
Затвор	От 1/3 с до 1/10000 с
Объектив	f=2.8 мм, угол обзора по горизонтали 91°, M12, F=2.0
Разрешение	1920x1080, 30 к/с
Скорость передачи данных	От 64 до 6144 кбит/с
Управление потоком	Переменный битрейт (VBR) или постоянный битрейт (CBR)
Кодирование	H.264+/H.265+
Видеопотоки	1. 1920x1080, 1280x960, 1280x720 (от 1 до 30 к/с), (High, Main, Base Profile) 2. 704x576 или 352x288 (от 1 до 30 к/с) (High, Main, Base Profile)
Настройки	Яркость, Насыщенность, Цветность, Контрастность, Четкость, Затвор (авто и ручной), BLC, DWDR, Баланс белого (авто и вручную), Антитуман, DNR
Тревожные события	Детектор движения, детектор саботажа
Видеоаналитика	Пересечение линии, вторжение, детектор людей
Наложение водяного знака	До 128x128 24 бит bmp
Экранное меню	Есть, русский и английский язык
Сеть и интерфейсы	
Сетевой интерфейс	10Base-T/100Base-TX Ethernet порт
Сетевые протоколы	IPv4/IPv6, ARP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, SMTP, HTTP, HTTPS, UPnP, NTP, RTSP, SNMP
Тревоги	E-mail по событиям
Соединение	DHCP, Статический адрес, облачный сервис http://vms2.tantos.pro
Безопасность	Программный и аппаратный сторожевой таймер, многоуровневый доступ пользователей с защитой паролем и настройкой прав доступа, черный и белый списки
Совместимость	Onvif 2.6, Profile S
Эксплуатация	
Питание	PoE 802.3af, 9...12 В ±5%
Потребляемая мощность	Не более 6 Вт
Габариты	65x171мм (с кронштейном)
Рабочий диапазон температур	от -40 до +50°С
Относительная влажность	от 10 до 90% (без конденсата)
Системные требования	Microsoft Windows 8.1/Windows 10/Windows 11 Microsoft Internet Explorer 10.x или старше
Веб интерфейс	Русский и английский
Комплект поставки	- IP-камера - Инструкция - Упаковочная тара
Примечание	Комплект поставки и любые технические характеристики могут быть изменены производителем в любое время без предварительного уведомления.

