

2 мегапиксельная уличная цилиндрическая IP камера





IP видекамера уличная цилиндрическая с умной двойной подсветкой (Smart Dual Light), 1920 x 1080, 1/2.9" сенсор 0.01 Люкс (день) / 0.001 Люкс (ночь) / 0 Люкс (с ИК подсветкой), встроенная видеоаналитика, BLC, HLC, DWDR, DNR, ROI, антитуман, H.264+/H.265+, e-mail, объектив 2.8мм, механический ИК фильтр, DC 12V, PoE, встроенный микрофон, герметичный разъем Ethernet, умная двойная подсветка (адаптивная белая подсветка до 30м, ИК подсветка до 30м), -40+60°C.

Камера	
Сенсор	1/2.9" 0.01 Люкс (день) / 0.001 Люкс (ночь) / 0 Люкс (с ИК подсветкой), механический ИК-фильтр
Разрешение	1920 x 1080
Подсветка	Адаптивная ИК подсветка до 30м, адаптивная белая подсветка до 30м
Объектив	f=2.8 мм, угол обзора по горизонтали 100°, по вертикали 56°, по диагонали 124°, F=2.0
Затвор	От 1/3 с до 1/100000 с
Видео	
Скорость передачи данных	От 64 до 6144 кбит/с
Управление потоком	Переменный битрейт (VBR) или постоянный битрейт (CBR)
Видеопотоки	1. 1920x1080, 1280x960, 1280x720 (от 1 до 30 к/с) H264/H.265/H264+/H.265+ 2. 704x576, 352x288 (от 1 до 30 к/с) H264/H.265/H264+/H.265+
Изображение	
Настройки	Раздельные настройки изображения для дня и ночи: яркость, насыщенность, цветность, контрастность, четкость, затвор (авто и ручной), BLC, HLC, подавление мерцаний, DWDR, баланс белого (авто и ручной), антитуман, 2D/3D DNR, ROI
Отображение	Зеркальное отображение по горизонтали и вертикали, в обеих плоскостях
Маскирование	4 зоны
Наложение водяного знака	До 128x128 24 бит bmp
Параметры аудио	
Микрофон	Встроенный
Кодирование	G.711A/ G.711U, 64 кбит/с
Тревожные события	
Тревожные события	Детектор движения (детектор людей и транспорта), детектор саботажа
Видеоаналитика	Умный детектор движения, пересечения линии (детектор людей и транспорта для каждого из этих детекторов), детектор скорости
Сеть	
Сетевые протоколы	IPv4, ARP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, SMTP, HTTP, UPnP, NTP, RTSP, Multicast, HTTPS, e-mail
Соединение	DHCP, Статический адрес, облачный сервис http://vms2.tantos.pro
Безопасность	Многоуровневый доступ пользователей с защитой паролем и настройкой прав доступа, черный и белый списки
Совместимость	Onvif Profile S, G, T
Хранение	
Запись	E-mail по событиям, FTP по событиям и расписанию
Интерфейсы	
Сетевой интерфейс	10Base-T/100Base-TX Ethernet порт
Эксплуатация	
Питание	9...12 В ±5%, PoE 802.3af
Потребляемая мощность	Не более 6 Вт
Габариты	Ø 65x171мм (с кронштейном)
Рабочий диапазон температур	от -40 до +60°C
Относительная влажность	от 10 до 95% (без конденсата)
Степень защиты	IP67
Материал корпуса	Пластик/Метал
Системные требования	Microsoft Windows 10/ 11 64 бит, Internet Explorer 11 или старше, Chrome, Firefox, Edge
Комплект поставки	- IP-камера с объективом - Влагозащищенный разъем RJ-45, ключ, крепеж - Паспорт - Упаковочная тара
Примечание	Комплект поставки и любые технические характеристики могут быть изменены производителем в любое время без предварительного уведомления.