

5 мегапиксельная уличная цилиндрическая IP камера

IP Видеокамера уличная цилиндрическая с ИК подсветкой, пятимегапиксельная, 2560×1920, 10 к/с, (2048×1536, 15 к/с, 1920×1080, 25 к/с), 1/2.5" Aptina 5 Megapixel CMOS сенсор (2560×1920) с прогрессивным сканированием 0.6 Люкс (день) / 0.08 Люкс (ночь) / 0 Люкс (с ИК подсветкой), H.264/H.264 (двойное кодирование), объектив 3.6 мм, механический ИК фильтр, DC 12V, External PoE, ИК подсветка 20 м, -40+50°C.



Параметры видео	
Сенсор	1/2.5" Aptina 5 Megapixel CMOS сенсор 0.6 Люкс (день) / 0.08 Люкс (ночь) / 0 Люкс (с ИК подсветкой, механический ИК-фильтр, ИК подсветка до 20 м
Затвор	От 1/50 с до 1/10000 с
Объектив	f=3.6 мм, угол обзора по горизонтали 81°, M12, F=2.0
Разрешение	2560×1920, 10 к/с – 1 поток H.264 2048×1536, 15 к/с – 2 потока H.264 1920×1080, 25 к/с – 2 потока H.264
Скорость передачи данных	От 64 до 8192 кбит/с
Управление потоком	Переменный битрейт (VBR) или постоянный битрейт (CBR)
Кодирование	Двойное кодирование H.264/H.264
Видеопотоки	2560×1920, 10 к/с – 1 поток H.264 2048×1536, 15 к/с – 2 потока H.264 1920×1080, 25 к/с – 2 потока H.264
Настройки	Яркость, Насыщенность, Цветность, Контрастность, Четкость, Усиление, Затвор (авто и ручной), ИК подсветка (авто и вручную), BLC, DWDR, баланс белого
Экранное меню	Есть, русский и английский язык
Сеть и интерфейсы	
Сетевой интерфейс	10Base-T/100Base-TX Ethernet порт
Сетевые протоколы	IPv4, ARP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, SMTP, FTP, HTTP, UPnP, NTP, RTSP; PPPoE
Соединение	DHCP, Статический адрес
Безопасность	Программный и аппаратный сторожевой таймер, многоуровневый доступ пользователей с защитой паролем и настройкой прав доступа
Пользователи	Не более 6 одновременных подключений
Эксплуатация	
Питание	9...12 В ±5%, External PoE
Потребляемая мощность	Не более 8 Вт
Габариты	60x175мм(с кронштейном)
Рабочий диапазон температур	от -40 до +50°C
Относительная влажность	от 10 до 90% (без конденсата)
Системные требования	Microsoft Windows 2000/XP/2003/2008/Vista/Windows 7 Microsoft Internet Explorer 7.x или старше
Веб интерфейс	Русский и английский
Комплект поставки	- IP-камера с объективом 3.6 мм - Модуль External PoE - Компакт-диск с документацией и программным обеспечением - Упаковочная тара
Примечание	Комплект поставки и любые технические характеристики могут быть изменены производителем в любое время без предварительного уведомления.

