TANTOS

TSi-Pn2x455FG

8 мегапиксельная панорамная IP камера

Active Guard ColorView eXeed

ColorView Active Guard IP видеокамера панорамная уличная цилиндрическая с LED подсветкой белого цвета и активной защитой (Active Guard), встроенный красно-синий стробоскоп, встроенный динамик, 8-мегапиксельная, 5120x1440x20 к/с, 2 x сенсора 1/1.8" 0.0008 Люкс (день) / 0 Люкс (с LED подсветкой), угол обзора по горизонтали 180°, технология iQSense, встроенная видеоаналитика, BLC, HLC, WDR 130дБ, DNR, ROI, антитуман, H.264+/H.265+, FTP, e-mail, DC 12V, PoE, встроенный микрофон, аудио вход/выход, вход/выход тревоги, microSD до 256Гб, герметичный разъем Ethernet, адаптивная белая подсветка до 40м, -40+60°C.

Камера	
Сенсор	2 x 1/1.8" сенсор, 0.005 Люкс (день) / 0 Люкс (с LED подсветкой)
Разрешение	5120x1440
Подсветка	Адаптивная белая подсветка до 40м
Стробоскоп	Красно-синий свет с регулируемой частотой при тревожных событиях
Объектив	2 x f=4 мм, угол обзора по горизонтали 180°, по вертикали 44°, F=1.0
Затвор	От 1/3 с до 1/100000 с
Видео	
Скорость передачи данных	От 64 до 13368 кбит/с
Управление потоком	Переменный битрейт (VBR) или постоянный битрейт (CBR)
Видеопотоки	1. 5120x1440 (от 1 до 20 к/с) H264/H.265/H264+/H.265+ 2. 1920x544 (от 1 до 20 к/с) H264/H.265/H264+/H.265+/MJPEG 3. 352x288 (от 1 до 30 к/с) H264/H.265/H264+/H.265+
Изображение	
Настройки	Раздельные настройки изображения для дня и ночи: яркость, насыщенность, цветность, контрастность, четкость, затвор (авто и ручной), BLC, HLC, подавление мерцаний, WDR, баланс белого (авто и ручной), антитуман, 2D/3D DNR, ROI
Отображение	Зеркальное отображение по горизонтали и вертикали, в обеих плоскостях
Маскирование	4 зоны
Наложение водяного знака	До 128x128 24 бит bmp
Параметры аудио	
Микрофон	Встроенный
Аудио вход/выход	1/1 линейный
Динамик	Интерком и воспроизведение тревожных сообщений (25 встроенных и 7 пользовательских) с регулировкой громкости
Кодирование	G.711A/ G.711U, 64 кбит/с
Тревожные события	
Тревожные события	Детектор движения, детектор саботажа, тревожный вход/выход
Видеоаналитика	Умный детектор движения, детектор пересечения линии, вторжения, входа в зону, выхода из зоны (детектор людей и транспорта для каждого из этих детекторов)
Сеть	
Сетевые протоколы	IPV4, ARP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, SMTP, HTTP, UPnP, NTP, RTSP, Multicast, HTTPS, FTP, e-mail, SNMP
Соединение	DHCP, Статический адрес, облачный сервис **http://vms2.tantos.pro**
Безопасность	Многоуровневый доступ пользователей с защитой паролем и настройкой прав доступа, черный и белый списки
Совместимость	Onvif Profile S, G, T
Хранение	
SD карта	Micro SD/SDHC/SDXC до 256Гб
Запись	E-mail по событиям, FTP, SD по событиям и расписанию
ANR	Поддерживается
Интерфейсы	
Сетевой интерфейс	10Base-T/100Base-TX Ethernet порт
SD карта	Micro SD/SDHC/SDXC до 256Гб
Тревожный вход/выход	1/ 1
Аудио вход/выход	1 mini-jack 3.5 / 1 mini-jack 3.5
Кнопка сброса настроек	Да
Эксплуатация	
Питание	9...12 В ±5%, PoE 802.3af
Потребляемая мощность	Не более 12 Вт
Габариты	120x105x327 мм(с кронштейном)
Рабочий диапазон температур	от -40 до +60°C
Относительная влажность	от 10 до 95% (без конденсата)
Степень защиты	IP67
Материал корпуса	Метал
Системные требования	Microsoft Windows 10/ 11 64 бит, Internet Explorer 11 или старше, Chrome, Firefox, Edge
Комплект поставки	- IP-камера с объективом - Влагозащищенный разъем RJ-45, ключ, крепеж - Паспорт - Упаковочная тара
Примечание	Комплект поставки и любые технические характеристики могут быть изменены производителем в любое время без предварительного уведомления.